



FICHA TÉCNICA

Aqua-Clean INHIBIDOR DE METALES

DESCRIPCIÓN

El Acua-Clean es un agente secuestrante de metales, para el tratamiento de agua potable, control de corrosión, depósitos e incrustaciones de tuberías.

El Acua-Clean, es una mezcla bien balanceada, segura y **no toxica** de ortopolifosfatos, que, al adicionarse al agua, inactiva y suspende minerales, tales como hierro, manganeso, cobre, calcio, magnesio, silicio etc., que están presentes en los sistemas de agua potable. Elimina el color rojizo o amarillento del agua, mejora su sabor y olor.

BENEFICIOS

- Inhibe la oxidación del hierro y manganeso, evitando la coloración amarillenta del agua. • Después de un tiempo de uso continuo suaviza y remueve la corrosión presente en tuberías, válvulas y equipos, evitando la costosa reposición de los mismos.
- Elimina y previene las solidificaciones, con lo que se aumenta el diámetro y presión de agua en las tuberías, facilitando el bombeo y disminuyendo el costo de reparaciones.
Hace más eficiente el sistema de la red de distribución de agua potable ya que al tener mayor presión las tuberías, pueden suministrar agua potable con los equipos existentes a áreas más distantes evitando así hacer nuevas inversiones de bombeo.
- Reduce los costos eléctricos de bombeo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estado físico:	Líquido
Color:	Incoloro
pH:	4,8 – 5,2
Densidad:	1.33 ± 0.2 gr/cm ³ .
Solubilidad	100% en Agua

APLICACION

El Acua-Clean está indicado para ser aplicado en sistemas de agua potable estatales o municipales, pozos de agua y petroleros, plantas de energía, plantas manufactures de papel y acero, refinerías, conservación de calderas, torres de enfriamiento, plantas químicas o de tratamiento de aguas, sistemas de irrigación, lavanderías etc. Aqua-clean trabaja bien en el rango de pH entre 5 y 11.

COMPOSICION

Mezcla de SQ547, polifosfatos y ortofosfatos.

BIOSEGURIDAD

No es toxico, ni ofensivo para humanos, animales, vida acuática y medio ambiente. No es irritante para la piel y sistema respiratorio. No es inflamable, ni corrosivo.

PRESENTACIÓN

12 litro- 1 litro-4 litros - Tambor por 50, 100, 200 kilogramos netos. El producto es estable en almacenamiento sin abrir de 12 a 18 meses.

SERVICIO AL CLIENTE

Si usted requiere información adicional o asistencia técnica, comuníquese con el representante más cercano

